



AUX

AIRES ACONDICIONADOS



LÍNEA
INVERTER ALPHA

LA MAYOR EFICIENCIA EN UN SÓLO EQUIPO

DATOS TÉCNICOS	1 TONELADA	1.5 TONELADA	2 TONELADAS
SEER	19	19	19
Fuente de Alimentación	230V/1/60Hz	230V/1/60Hz	230V/1/60Hz
Refrigerante	R410	R410	R410



APP MÓVIL

Ten el control del clima en casa desde tu celular, desde cualquier lugar.



AHORRO DE ENERGÍA

No genera picos de corriente, lo que se traduce en un menor consumo de energía.



ECO - FRIENDLY

No daña la capa de ozono gracias a su refrigerante R-410.



DESCARGA LA APP



HASTA **75%**
DE AHORRO*

*En comparación a la línea Convencional

Compatibles con ASISTENTES DE VOZ





LÍNEA
INVERTER+

EFICIENTE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

DATOS TÉCNICOS	1 TON 110 V	1 TON 220 V	2 TON
SEER	18	17.92	17.12
Fuente de Alimentación	115V-/1-60HZ	220V-1-60Hz	220V-1-60Hz
Refrigerante	R32	R32	R32



APP MÓVIL

Ten el control del clima en casa desde tu celular, desde cualquier lugar.



AHORRO DE ENERGÍA

No genera picos de corriente, lo que se traduce en un menor consumo de energía.



ECO - FRIENDLY

No daña la capa de ozono gracias a su refrigerante R-32.



Usa **30% menos** de refrigerante que el **R-410** en cada carga.

MENOR IMPACTO

en el calentamiento global



DESCARGA
LA APP



DISPONIBLE EN
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play

Compatibles con ASISTENTES DE VOZ



COMPATIBLE CON
Google Assistant

COMPATIBLE CON
amazon alexa



LÍNEA
CONVENCIONAL

CONFORT Y EFICIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

DATOS TÉCNICOS	1 TON 110 V	1 TON 220 V	1.5 TON	2 TON	3 TON
Enfriamiento	3498 (11900 BTU/h)	3499 (11900 BTU/h)	5248 (17,900 BTU/h)	6984 (23800 BTU/h)	8490 (28900 BTU/h)
SEER	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3
Fuente de Alimentación	115V/1/60HZ	230V/1/60Hz	230V/1/60Hz	230V/1/60Hz	230V/1/60Hz
Refrigerante	R410	R410	R410	R410	R410



GOLD FIN

Soporta lluvia, brisa marina, y otros elementos corrosivos.



ANTI - HONGOS

Previene la aparición de hongos.



ECO - FRIENDLY

No daña la capa de ozono gracias a su refrigerante R-410.

VERSATILIDAD COMPACTA

4 FUNCIONES EN 1

LÍNEA
PORTÁTIL



DESHUMIFICADOR



CALEFACCIÓN



VENTILADOR



AIRE ACONDICIONADO



DATOS TÉCNICOS	1 TONELADA
Fuente de Alimentación	115 V / 1 / 60HZ
Refrigerante	R410
Dimensiones (cm)	48×40×88.5



LÍNEA
COMERCIAL

EQUIPOS COMERCIAL LIGERO



TECNOLOGÍA INVERTER

Equipado con Inverter de alta eficiencia.



RANGO DE OPERACIÓN

Puede operar entre los 52°C en verano y -15°C en invierno.



ECO - FRIENDLY

No daña la capa de ozono gracias a su refrigerante R-410.



REINICIO AUTOMÁTICO

Reinicio automático sin perder el modo de configuración anterior.



ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN

Capacidad de refrigeración y calefacción y reduce el tiempo para alcanzar la temperatura establecida.



DC INVERTER

Control DC, compresor DC, motor interior DC, motor exterior DC y la válvula de expansión electrónica DC.



SISTEMA **+ ARV**

**EN EQUIPOS DE
5 TONELADAS**



CASSETTE

Flujo de
4 VÍAS

1.5, 2, 3 Y 5 TON



PISO TECHO

Gran flujo de
AIRE
3 Y 5 TON



FANCOIL

Gran flujo de
AIRE
1.5, 2, 3 Y 5 TON

AUX

AIRES ACONDICIONADOS

Conviértete en
DISTRIBUIDOR



Conoce **MÁS**



Grupo AUX   

www.grupoaux.com.mx