



¿Cómo no te conocí antes?

EFFICIENCY
SERIES

L

**Funciones para
todos los días**

CONVENCIONAL
COMPRESOR

5 AÑOS

DE GARANTÍA



PARTES
ELÉCTRICAS

1 AÑO

DE GARANTÍA



Síguenos en redes sociales

▶ Instagram AurusMexico ▶ Facebook AurusMX

Visita nuestro sitio www.aurusmexico.com.mx



Fan Speed



Gas R410



Control Remoto



Gold Fin



Silencioso



Enfriamiento
Rápido



EFFICIENCY L SERIES		UNIDAD DE MEDIDA	ARU – 12A1/OF	ARU - H12A1/OF	ARU – 12A2/OF	ARU – H12A2/OF	ARU – 18A2/OF	ARU – H18A2/OF	ARU – 24A2/OF	ARU – H24A2/OF	ARU – 36A2/OF	ARU – H36A2/OF
Tipo			Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor
Color del equipo			Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad		Btu/h	12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000	36000
SEER		W/W	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER	11.5SEER
Deshumidificador		Litros/h	1.3	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Presiones	Alta DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Baja(SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Nivel de ruido evaporador	Alto	dB(A)	40	40	41	41	50	48	54	52	50	50
	Medio	dB(A)	37	37	38	38	44	42	46	44	48	48
	Bajo	dB(A)	34	34	34	34	38	36	41	39	45	45
Nivel de ruido condensador		dB(A)	55	55	55	55	51	54	52	58	59	59
Datos Eléctricos												
Alimentación			115	115	230	230	230	230	230	230	230	230
Rango de voltaje		V	115V~60Hz/1P	115V~60Hz/1P	230V~60Hz/1P	230V~60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P
Corriente nominal	Modo frío	A	10.9	10.9	5.6	5.6	8.4	8.4	11.2	11.2	18.0	18.0
	"Modo calefacción"	A	N.A	11	N.A	6	N.A	8.3	N.A	10.2	N.A	18.0
Corriente de entrada	Modo frío	W	1250	1250	1260	1260	1900	1900	2530	2530	3870	3870
	"Modo calefacción"	W	N.A	1265	N.A	1360	N.A	1880	N.A	2300	N.A	3870
Corriente máxima	Modo frío	A	14.2	14.2	7.3	7.3	10.9	10.9	14.6	14.6	22.0	22.0
	"Modo Calefacción"	A	N.A	14.3	N.A	7.8	N.A	10.9	N.A	13.3	N.A	22
Corriente máxima de entrada	Modo frío	W	1630	1630	1680	1680	2470	2470	3290	3290	4800	4800
	"Modo calefacción"	W	N.A	1645	N.A	1795	N.A	2470	N.A	3290	N.A	4800
Refrigerante			R410A/0.50kg	R410A/0.62kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg	R410A/.780kg	R410A/1.150kg	R410A/1.050kg	R410A/1.40kg	R410A/1.65kg	R410A/1.65kg
Compresor	TIPO		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo		44A2H1GG&FEKC	44A2H1GG&FEKC	44A302AK&FEKD	44A302AK&FEKD	ASL152DG-C7EU1	ASL152DG-C7EU1	ASH201DG-C8LUL	ASH201DG-C8LUL	PA270X3CS-3MUU	PA270X3CS-3MUU
	Marca		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC
Evaporador			Aluminio Hidrofílico									
Condensador			Tipo de tubo interior corrugado (φ5 or φ7)									
Flujo de aire		m³/h	520	520	520	520	800	800	1100	1100	1400	1400
Velocidad motor evaporador	Modo frío	rpm	"1400/1260/1100 /900/850"	"1400/1260/1100 /900/850"	"1350/1260/1100 /950/850"	"1400/1260/1100 /900/850"	"1400/1300/1150 /1000/900"	"1400/1300/1150/ 950/800"	"1400/1200/1100/ 1000/900"	"1400/1250/1100/ 1000/900"	1270/1100/900	1270/1100/900
	Calefacción	Rpm	N.A	"1400/1260/1100 /950/900"	N.A	"1400/1260/1100 /950/900"	N.A	"1300/1200/1100 /900/800"	N.A	"1280/1200/1050 /900/800"	N.A	1250/1100/900
	Dry	Rpm	900	900	950	900	1400	1400	1400	1400	900	900
	Sleep	rpm	900	900	950	900	900	900	900	900	900	900
Salida motor evaporadora		W	20	20	18	18	25	25	45	45	65	65
Salida motor ventilador		W	31	31	31	31	34	34	45	45	76	76
Conexión tuberías	Lado Gas	Pulg.(mm)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	5/8"(15.88)	5/8"(15.88)
	Lado líquido	Pulg.(mm)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
Conexión Cableado		Tamaño y número de líneas	2.5x3	2.5x3/0.75x2	1.0x3	1.0x3/0.75x2	1.5x3	1.5x3	0.75x4	0.75x4/0.75x2	0.75x4	0.75x4/0.75x2
Área recomendable		m²	15 -20	15-20	15-20	15-20	20-30	20-30	30-40	30-40	65-80	65-80
Dimensiones netas (W x H x D)	Evaporador	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205	910x292x206	910x292x206	1010x315x220	1010x315x220	1186x340x260	1186x340x260
	Condensador	mm	754x300x552	754x300x552	754x300x552	754x300x552	795x305x549	795x305x549	853x349x602	853x349x602	920x380x699	920x380x699
Peso Neto	Evaporador	kg	8	8	8	8	10	10	13	13	16	16
	Condensador	kg	26	27	26	27	31	33	37	45	55	56
Dimensiones Emp. (W x D x H)	Evaporador	mm	848x318x275	848x318x275	848x318x275	848x318x275	977x367x276	977x367x276	1094x386x300	1094x386x300	1265x415x338	1265x415x338
	Condensador	mm	803x361x600	803x361x600	803x361x600	803x361x600	863x361x590	863x361x590	910x392x635	910x392x635	960x430x732	960x430x732
Peso Bruto con tuberías.	Evaporador	kg	11	11	11	11	14	14	16	16	20	20
	Condensador	kg	29	30	29	30	37	36	41	43	60	61

AURUS

¿Cómo no te conocí antes?



Contróvalo desde
tu celular

 SmartLife-SmartHome

DISPONIBLE EN
Google Play

Descargar de la
App Store



Ahorro del
60%
en tu recibo de luz

Síguenos en redes sociales

  AurusMexico  AurusMX

Visita nuestro sitio www.aurusmexico.com.mx



Compatible con asistentes de voz como Alexa y Ok Google

INVERTER L SERIES			UNIDAD DE MEDIDA	ARU-12A1/INV	ARU-H12A1/INV	ARU-12A2/INV	ARU-H12A2/INV	ARU-18A2/INV	ARU-H18A2/INV	ARU-24A2/INV	ARU-H24A2/INV	ARU-36A2/INV	ARU-H36A2/INV
Tipo				Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor
Color del equipo				Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad (Frío)			BTU/h	12000(2050~12625)	12000(2050~12625)	12000(2730~12965)	12000(2730~12965)	18000(4095~19500)	18000(4095~19500)	24000(5120~24900)	24000(5120~24900)	36000(10800~37000)	36000(10800~37000)
Capacidad (Calor)			BTU/h	N/A	12000(2050~12625)	N/A	12000(2730~12965)	N/A	18000(4095~19500)	N/A	24000(5120~24900)	N/A	36000(10800~37500)
SEER			But/h/w	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
EER Solo Frío			W/W	2.81	2.81	2.80	2.80	2.82	2.82	2.81	2.81	3.15	3.15
COP Frío - Calor			W/W	N/A	3.01	N/A	3.01	N/A	3.07	N/A	2.81	N/A	3.15
Deshumidificador			Litros/h	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	2.5	2.5	2.8	2.8
Presión	Alta (DP)		MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Baja (SP)		MPa	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Nivel de ruido del evaporador	Alto		dB(A)	38	38	38	38	43	43	49	49	49	54
	Medio		dB(A)	34	34	34	34	38	38	45	45	46	51
Nivel de ruido del condensador	Bajo		dB(A)	30	30	30	30	33	33	41	41	43	48
			dB(A)	52	52	52	52	52	52	52	55	58	59
DATOS ELÉCTRICOS													
Alimentación				115V~60Hz/1P	115V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V~60Hz/1P	208-230V/60Hz	208-230V~60Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	11.3(2.0~13.0)	11.3(2.0~13.0)	5.9(1.2~7.3)	5.9(1.2~7.3)	8.9(1.3~12.0)	8.9(1.4~12.0)	11.8(1.5~13.5)	11.8(1.5~13.5)	15.2(1.8~17.5)	15.2(1.8~17.5)	15.2(1.8~17.5)
	Calefacción	A	N/A	10.6(2.0~14.0)	N/A	5.5(1.2~7.3)	N/A	8.1(1.4~12.0)	N/A	11.8(1.5~13.0)	N/A	15.2(1.8~17.5)	15.2(1.8~17.5)
Potencia de entrada	Frío	W	1250(200~1450)	1250(200~1500)	1255(250~1600)	1255(250~1600)	1870(300~2100)	1870(300~2500)	2500(350~2800)	2500(350~2800)	3350(300~3900)	3350(300~3900)	3350(300~3900)
	Calefacción	W	N/A	1170(200~1600)	N/A	1170(250~1600)	N/A	1720(300~2500)	N/A	2500(350~2700)	N/A	3350(300~3900)	3350(300~3900)
Corriente máxima	Frío	A	13.0	13.0	7.3	7.3	12.0	12.0	13.5	13.5	17.5	17.5	17.5
	Calefacción	A	N/A	14.0	N/A	7.3	N/A	12.0	N/A	13.0	N/A	18.5	18.5
Potencia de entrada	Frío	W	1450	1500	1600	1600	2100	2500	2800	2800	3900	3900	3900
	Calefacción	W	N/A	1600	N/A	1600	N/A	2500	N/A	2700	N/A	3500	3500
SISTEMA REFRIGERANTE													
Refrigerante				R410A/530g	R410A/640	R410A/530g	R410A/640	R410A/680g	R410A/1060g	R410A/990g	R410A/1370g	R410A/1.550kg	R410A/2.010kg
Compresor	Tipo			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo			KSK103D33UEZC3	KSK103D33UEZC3	KSK103D33UEZC3	KSK103D33UEZC3	KSN140033UFZ3	KSN140033UFZ3	C-6RZ146H3DBF	C-6RZ146H3DBF	C-6RZ210H1BBF	C-7RZ233H1C
Evaporador	Marca			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	Sanyo	Sanyo
				φ7×2	φ5×2	φ7×2	φ5×2	φ7×2	φ7×2	φ7×2	φ7×2	φ7×2	φ7×2
Condensador				φ5×1	φ7×1	φ5×1	φ7×1	φ5×1	φ9.52×1	φ5×2	φ7×2	φ5×2	φ7×2
SISTEMA DE VENTILACIÓN													
Flujo de aire (Frío)			m3/h	500	500	500	500	950	950	1300	1300	1450	1450/1450
Tipo de ventilador de evaporador				Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado
Velocidad de ventilador de evaporador H/M/L	Frío	rpm	1250/1150/950/750/600	1250/1150/950/750/600	1250/1150/950/750/600	1250/1150/950/750/600	1350/1250/1050/850/750	1350/1250/1050/850/750	1270/1200/1100/920/850	1270/1200/1000/850/700	1300/1200/950/800/750	1300/1200/950/800/750	1300/1200/950/800/750
	Calefacción	rpm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dry	rpm	1250	1250	1250	1250	1350	1350	1270	1270	1300	1300	1300
	Sleep	rpm	750	750	750	750	850	850	920	850	800	800	800
Motor de ventilador de evaporador				22001-000238	22001-000238	"22001-000269 1170030047G"	"22001-000269 1170030047G"	"22001-000409 210900495H"	"22001-000409 210900495H"	"22001-000240 210900290B"	"22001-000240 210900290B"	000240210900290B	"22001-000240 210900290B"
Salida de motor de ventilador de evaporador			W	20	20	14	14	25	25	45	45	45	45
Tipo de ventilador de condensador				Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Motor de ventilador de condensador				22001-000493	22001-000493	22001-000493	22001-000493	22001-000551	22001-000551	22001-000551	22001-000551	22001-000147	22001-000120
Velocidad de ventilador de condensador			rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	850	850
Salida de motor de ventilador de condensador			W	33	33	33	33	33	33	33	33	85	85
CONEXIONES													
Conexión de tuberías	Lado gas	Pulg. (mm)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Lado líquido	Pulg. (mm)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Conexión de cableado			Tamaño y número de líneas	4×1.5mm2	4×1.5mm2	4×1.0mm2	4×1.0mm2	4×0.75mm2	4×0.75mm2	4×0.75mm2	4×0.75mm2	4×0.75mm2	4×0.75mm2
Tubería de drenado				O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
OTROS													
Área recomendable			m2	15~23	15~23	15~23	15~23	20~35	20~35	30~50	30~50	40~65	45~65
Dimensiones netas (W x D x H)	Evaporador	mm	777×250×201	777×250×201	777×250×201	777×250×201	910×294×206	910×294×206	1010×315×220	1010×315×220	1186×340×258	1186×340×258	1186×340×258
	Condensador	mm	777×290×498	777×290×498	777×290×498	777×290×498	853×349×602	853×349×602	853×349×602	853×349×602	976×421×804	976×421×804	976×421×804
Peso neto	Evaporador	kg	8	8 a 7.5	8	8 a 7.5	10	10	13	13	17	17	17
	Condensador	kg	21	22	21	22	26	28	30	32	42	47	47
Dimensiones emp. (W x D x H)	Evaporador	mm	840×315×260	840×315×260	840×315×260	840×315×260	979×372×277	979×372×277	1096×390×297	1096×390×297	1265×337×420	1265×337×420	1265×337×420
	Condensador	mm	818×325×520	818×325×520	818×325×520	818×325×520	890×385×628	890×385×628	890×385×628	890×385×628	1022×480×835	1022×480×835	1022×480×835
Peso bruto con tuberías	Evaporador	kg	10	9.5	10	9.5	13	13	16	16	20	20	20
	Condensador	kg	24	25	24	25	30	32	35	37	46	51	51

AURUS

¿Cómo no te conocí antes?



Contróllalo desde
tu celular

 SmartLife-SmartHome

DISPONIBLE EN
Google Play

Descargar de la
App Store




Ahorro del
75%
en tu recibo de luz

Síguenos en redes sociales

  AurusMexico  AurusMX

Visita nuestro sitio www.aurusmexico.com.mx



Compatible con asistentes de voz como Alexa y Ok Google

PRO INVERTER L SERIES		UNIDAD DE MEDIDA	ARU-H12A2/INV-PRO	ARU-H18A2/INV-PRO	ARU-H24A2/INV-PRO
Color del equipo			Gris	Gris	Gris
Alimentación			208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P
Tipo			Frío - calor	Frío - calor	Frío - calor
Capacidad modo frío	Btu/h		12000(3240~12965)	18000(4095~21155)	24000(4600~24900)
	W/W		3520(950~3800)	5275(1200~6200)	7030(1350~7300)
Capacidad modo calefacción	Btu/h		12500(3240~13650)	18500(4095~22180)	24500(4600~25590)
	W/W		3660(950~4000)	5420(1200~6500)	7180(1350~7500)
COP para calefacción		W/W	3.10	3.10	3.10
Deshumidificador		Litros/h	1.3	1.8	2.4
SEER		Btu/h	18	18	18
Rango de temperatura para operación		°C	-7°C - 43°C	-7°C - 43 °C	-7°C- 43°C
Presiones	Alta (DP)	MPa	4.50	4.50	4.50
	Baja(SP)	MPa	1.90	1.90	1.90
Nivel de ruido evaporador	Alto	dB(A)	40	48	50
	Medio	dB(A)	37	44	47
	Bajo	dB(A)	34	40	44
Nivel de ruido condensador		dB(A)	52	54	59
Datos Eléctricos					
Rango de voltaje		V	198~253	198~253	198~253
Corriente nominal	Modo frío	A	5.2 (1.3-8.4)	7.8 (1.6-11)	10.3 (1.7-14)
	"Modo calefacción"	A	5.1(1.3-8.4)	7.6(1.6-11)	10.2(1.7-14)
Corriente de entrada	Modo frío	W	1140.00	1800.00	2520.00
	"Modo calefacción"	W	1140.00	1850.00	2390.00
Tipo de refrigerante / carga		Gramos	R410A/950g	R410A/1070g	R410A/1550g
Compresor	Modelo	-	ASN98D32UEZ	C-6RZ146H1DJ	C-6RZ210H1BAF
	Marca	-	GMCC	SANYO	SANYO
	Tipo	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión tuberías		Gas / Pulg.	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")
Conexión cableado		Tamaño y número de líneas	4×18AWG	4×18AWG	4×18AWG
Tubería desagüe		-	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
Área recomendable		m²	15-23	20-35	30-50
Dimensiones netas (W x H x D)	Evaporador	mm	811x292x205	1010x315x220	1186x340x260
	Condensador	mm	728x305x550	780x605x290	845x699x380
Peso Neto	Evaporador	kg	8	13	17
	Condensador	kg	26	33	43
Dimensiones Empaque (W x D x H)	Evaporador	mm	885x366x278	1096x390x297	1262x420x337
	Condensador	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x732